

Stofffarben · Fabric Colours · Stofkleuren





Sie haben die Wahl · It's your choice · U heeft de keuze



Retreat (94)



Daydream (90)



Tender (91)



Verity (92)



Devoted (74)



Praise (73)



Buddah (82)



Bliss (85)



Hope (81)



Happy (83)



Graceful (86)



Shelter (88)



Einsetzbar für Programme · Applicable for programs · Van toepassing voor programma's

- ORGA-PLUS, PRISMA 2, P4, SELECT/Sitzkissen · Seat cushion · zitkissen - TERIO PLUS (einschließlich der Produkte DISC, Akustiksäule, Breitband-Wandabsorber
· including the products DISC, Acoustic column, Broadband wall absorbers · met inbegrip van de producten DISC, akoestische zuil, breedbandwandabsorber)



Balance (77)




Mood (99)



Wish (78)



Dainty (98)




True (93)



Cuddle (96)



Haven (84)



Freedom (97)



Technische Daten · Technical specifications · Specificaties

D	EN	NL
Zusammensetzung 100% Schurwolle Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe.	Composition 100% Virgin Wool Non metallic dyestuffs	Samenstelling 100 % scheerwol Geen zwaar metaal bevattende kleurstoffen.
Umweltfreundlich Nach Zertifikat Indoor Advantage™ Gold Schnell erneuerbar und kompostierbar	Environmental Certified to Indoor Advantage™ Gold Rapidly renewable and compostable	Milieuvriendelijk Gecertificeerd volgens Indoor Advantage™ Gold snel herstelbaar en composteerbaar
Breite 170 cm nutzbare Breite	Width 170 cm minimum	Breedte 170 cm bruikbare breedte
Gewicht 355 g/m ² ± 5% (605g/lf.d.M ± 5%)	Weight 355 g/m ² ± 5% (605g/lin.m ± 5%)	Gewicht 355 g/m ² ± 5% (605g/strekkende meter ± 5%)
Garantie 10 Jahre Garantie	Warranty 10 year warranty	Garantie 10 jaar garantie
Feuersicherung BS 476 Part 7 Class 1 Haftend BS 476 Part 6 Class 0 Haftend EN 13501-1 Haftend: C, s1, d0 EN 13501-1 Haftend: B, s1, d0 wenn FR behandelt EN 13501-1 Unverklebt: D, s2, d0 wenn FR behandelt <i>Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt von verwendeten Komponenten ab.</i>	Flammability BS 476 Part 7 Class 1 Adhered BS 476 Part 6 Class 0 Adhered EN 13501-1 Adhered: C, s1, d0 EN 13501-1 Adhered: B, s1, d0 when FR treated EN 13501-1 Un-Adhered: D, s2, d0 when FR treated <i>Note: Flammability performance is dependent on components used.</i>	Ontvlambaarheid BS 476 Part 7 Class 1 hechtend BS 476 Part 6 Class 0 hechtend EN 13501-1 hechtend: C, s1, d0 EN 13501-1 hechtend: B, s1, d0 als FR behandeld EN 13501-1 niet gelijmd: D, s2, d0 als FR behandeld <i>Opmerking: ontvlambaarheid is afhankelijk van de gebruikte componenten</i>
Lichtechtheit 5 (ISO 105 - B02)	Light Fastness 5 (ISO 105 - B02)	Lichtvastheid 5 (ISO 105 - B02)
Reibechtheit Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)	Fastness to Rubbing Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)	Wrijftechtheid Nat: 4, droog: 4 (ISO 105 - X12)
Reinigung Regelmäßig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.	Cleaning Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.	Reiniging Regelmatig stofzuigen en professi- oneel droogreinen. Alternatief is met een vochtige doek afvegen.
Farbabweichungen Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation.	Variations in shade Batch to batch variations in shade may occur within commercial tole- rances.	Kleurafwijkingen Commerciële kleurafwijkingen kun- nen optreden en worden als klacht niet rechtvaardigt.